



DECKS & PLANKS

passion for wood and stone

# D&P OIL REFRESHER

\_ ÖL Auffrischer



## Auffrischung und Revitalisierung geölter Holzoberflächen.

D&P Oil Refresher ist für die regelmäßige Reinigung und Pflege von geölten/hartwachsgeölten Holzböden. Der Oil Refresher kombiniert effizientes Reinigen mit Nachölen, da die zusätzliche Ölkomponente in das Holz eindringt und eine matte Schutzschicht auf der Oberfläche hinterlässt. Schützt und pflegt (nachfettend) das Holz. Einfach in der Anwendung. Sanfte Reinigung und Pflege des Bodens. Hinterlässt einen schützenden Ölfilm auf der Oberfläche. Regelmäßige Pflege für geölte Oberflächen. Betont die natürliche Farbe des Holzes.

**Arbeitsbeschreibung:** Wir empfehlen eine Probe an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

### Anwendung:

Für die Reinigung, Pflege und Erhaltung von geölten und gewachsenen Holzböden. Die Variante „Natur“ ist für Natur oder farbig geölte Holzböden oder Möbel bestimmt.

### Vorbereitung:

Gegen besonders hartnäckige Flecken D&P Intensive Wood Cleaner vor der Reinigung und Pflege mit D&P Oil Refresher verwenden.

### Behandlung:

Den Behälter vor Gebrauch gründlich schütteln.

### D&P Oil Refresher mit lauwarmem Wasser mischen:

Für herkömmlich geölte Böden: 1:20 (250 ml Oil Refresher in 5 l Wasser).

Für UV-geölte oder mit Öl-Wachs behandelte Böden: 1:40 (125 ml Oil Refresher in 5 l Wasser).

Das Mischungsverhältnis kann je nach Verschleiß variieren. Die Oberfläche in Faserrichtung mit Refresherwasser behandeln. Wir empfehlen, jeweils eine Fläche von ca. 10 m<sup>2</sup> zu reinigen und pflegen. Das Holz vor dem Betreten ca. 2 Std. lang trocknen lassen. Die trockene Oberfläche kann mit einem weißen Pad poliert werden, wenn etwas Glanz gewünscht wird. Verwenden Sie einen Mopp/Tuch aus Baumwolle - verwenden Sie keine 100 %ige Mikrofaser. Bitte beachten: In den ersten 5 Tage, während das Öl aushärtet, den Boden nicht nass reinigen und keinem Wasser aussetzen.

Trocknung:  
Trockenzeit: 2-3 Stunden bei 20°C

Technische Daten Deklaration:

Deklaration: unter 5 %: Färbemittel, anionische Tenside, BENZISOTHIAZOLINONE, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, SODIUM PYRITHIONE.

GIS code: GU30

Dichte: 0.95-1.00 g/ml.

pH-Wert: pH 6-7

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 150-200 m<sup>2</sup>/L

Farben: Natur

Werkzeugreinigung: Mit warmem Wasser 10-25°C.

Lagerung: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 500 ml

Verdünnung: Wasser

Geruch: Schwach

Festkörperanteil: 20-30%

DECKS & PLANKS passion for wood and stone GmbH  
Dresdner Str. 46  
01796 Pirna  
+49 (0)3501 5850010  
info@decks-planks.com  
decks-planks.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von D&P beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. Decks & Planks übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrundes, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. D&P behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.