



D&P GERBSÄURE-FLECKENSPRAY

_ TANNIN SPOT REMOVER



Neutralisierer von Gerbsäurereaktionen

Tannin Spot Remover entfernt effektiv schwarze Flecken, die durch eine Gerbstoff-Wasser-Reaktion auf Holzoberflächen im Innenbereich entstehen, ohne aggressive oder bleichende Chemikalien. Entfernt schwarze Wasserreaktionen und Tierurinreaktionen von Holzoberflächen.

Fertig gemischt-Einfache Anwendung

Keine aggressiven Chemikalien Neutralisiert Gerbstoffe
Pflegerische bzw. rückfettende Wirkung auf geölten und
geseiften Oberflächen

Anwendungsbereich: Kann auf unbehandelten, geseiften, geölten oder gewachsenen Holzoberflächen im Innenbereich wie Fußböden, Möbeln und Tischen verwendet werden.

Arbeitsbeschreibung: Wir empfehlen eine Probe an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Behandlung: Tannin Spot Remover direkt aus der Flasche gleichmäßig auf den Fleck aufbringen. Das Produkt 30-60 Minuten einwirken lassen um den Fleck aufzulösen. Ein Tuch in lauwarmem Wasser tränken, auswringen und das Holz trockenreiben. Falls notwendig den Vorgang wiederholen. Die trockene Fläche anschließend mit D&P Oil Refresher oder D&P Maintenance Oil und D&P Seife nachbehandeln damit die Oberfläche wieder geschützt ist.

Trockenzeit Trockenzeit: 30-60 Minuten bei 20°C

Technische Daten Deklaration: Unter 5 %: Pyrrhione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE.

GIS code: GS35

Dichte: 0.95-1.00 g/ml.

pH-Wert: pH 2-3

Haltbarkeit: 2 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-30°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Farben: Farblos

Werkzeugreinigung: Mit Wasser

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 100 ml, 250 ml

Geruch: Geruchlos

Mischungsverhältnis: Fertig gemischt. Nicht verdünnen.

DECKS & PLANKS passion for wood and stone GmbH
Dresdner Str. 46
01796 Pirna
+49 (0)3501 5850010
info@decks-planks.com
decks-planks.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von D&P beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. Decks & Planks übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrundes, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. D&P behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.