



DECKS & PLANKS

passion for wood and stone

Instrucciones de limpieza y cuidado para suelos de madera barnizados

Estas instrucciones de cuidado contienen todas las indicaciones para la limpieza y el cuidado de los suelos de madera barnizados en fábrica o tratados in situ con barnices Decks & Planks. La colección de suelo barnizado de Decks & Plank está protegida con un barniz muy resistente, para una mayor protección se puede aplicar una mano de D&P Lacquer Care al finalizar la obra, especialmente para proteger las juntas.

La vida útil de una superficie barnizada depende en gran medida de una correcta limpieza y cuidado. En zonas de muy alto tránsito, zonas deportivas y donde se prevea la entrada de humedad, se aconseja aplicar otra mano de barniz, adecuada al tipo de inmueble. Cualquier actuación de limpieza sobre un suelo recién barnizado se debe llevar a cabo después de 3 días, como mínimo, para garantizar un secado óptimo del barniz.

Limpieza y cuidado

Limpieza habitual - diaria/semanal:

1. Aspire y/o pase la mopa para quitar el polvo y la arena superficial. Un paño antiestático o una mopa humedecida es ideal para eliminar el polvo.
2. Quite las manchas y otras suciedades pequeñas, parciales, no hidrosolubles, con un trapo humedecido en D&P Intensive Cleaner diluido en agua o con D&P Intensive Wood Cleaner Spray, premezclado.
3. Para la limpieza habitual, friegue el suelo con D&P Basic Cleaner (diluido en agua) y deje secar completamente. Use una fregona muy escurrida y retire inmediatamente cualquier exceso de agua.
4. Para suelos muy sucios, friegue con una solución de agua y limpiador intensivo. Proporción de mezcla de aproximadamente 0,2 litros de limpiador intensivo (D&P Intensive Wood Cleaner) por aproximadamente 10 litros de agua. Después, debe fregar con agua limpia.

Mantenimiento ocasional

Área residencial.

Aplique una fina capa de D&P Lacquer Care sin diluir sobre el suelo limpio. Utilice una mopa plana de algodón o un paño. Aplique siempre húmedo sobre húmedo para evitar marcas de solape. Deje secar, al menos 1 hora, antes de volver a pisar/utilizar la superficie tratada.

Cuidado/limpieza a largo plazo

Elimine la grasa antigua, la suciedad o los restos de lijado del suelo con el limpiador intensivo D&P. Agregue aproximadamente 0,2 litros de D&P Intensive Wood Cleaner a 10 litros de agua a 25°C, o utilice el formato en spray (premezclado) D&P Intensive Wood Cleaner Spray. Utilice una fregona muy escurrida. Repita este proceso si fuese necesario. Posteriormente, friegue el suelo con agua limpia y una fregona húmeda, muy escurrida. Cuando esté seco, puede aplicar el protector D&P Lacquer Care.

Importante: Los suelos que se protegen con D&P Lacquer Care y luego se pulen, pueden cambiar sus propiedades en términos de brillo y resistencia al deslizamiento. Al limpiar, trabaje con la menor cantidad de agua posible. Escurra bien la fregona y limpie cualquier exceso de agua inmediatamente para evitar daños. No friegue ni esponga al agua los suelos recién barnizados durante los primeros 3 días. Los suelos que han sido tratados con cera o abrillantador deben lijarse mecánicamente y aspirar a fondo el polvo antes de volver a ser barnizados. Para renovación de suelos antiguos, siempre es aconsejable realizar una prueba de adherencia en una zona, para garantizar una adherencia óptima.

Consejos adicionales: Use fieltros protectores en las patas de las sillas y las mesas, así evitará que se raye el suelo cuando se mueven los muebles. En zonas de uso extremo, coloque alfombrillas protectoras debajo de las sillas con ruedas. Grandes felpudos en las entradas desde el exterior evitará que la arena y la humedad entren y dañen el suelo. Las condiciones climáticas óptimas en interiores se sitúan en torno a los 20 °C y una humedad relativa entre el 35 y el 65 %. Se recomiendan humidificadores si el ambiente es demasiado seco.

Evite daños innecesarios:

Cubrir suelos de madera recién barnizados con alfombras u otros materiales daña la superficie y limita la adherencia del barniz.

Atención: las cintas adhesivas o las láminas publicitarias suelen tener adhesivos con alta fuerza de adhesión, incluso a bajas temperaturas. Al quitar dichas cintas o películas adhesivas, el barniz puede dañarse o arrancarse y pueden quedar restos de adhesivo en la superficie, difíciles de quitar. También se debe evitar el cartón ondulado, u otros materiales similares, utilizados para proteger el suelo en obras, ya que pueden dejar marcas de impresión. Las superficies recién barnizadas reaccionan más fuertemente a la influencia de la radiación UV, solo una cobertura parcial o la colocación de alfombras pueden provocar alteraciones de color.

Al tratar nuevas superficies, así como para la limpieza y el cuidado, tenga en cuenta las fichas técnicas de los productos así como la información de los envases.



DECKS & PLANKS

passion for wood and stone

Resumen de productos:

D&P Basic Cleaner

Limpieza de superficies de madera barnizadas

D&P Intensive Wood Cleaner/Spray

Limpieza intensiva y desengrasado de suelos muy sucios

D&P Lacquer Care

Cuidado y protección para suelos de madera barnizados

D&P DATASHEETS-STAND 2022

our
passion
for wood

Decks & Planks
Dresdner Strasse 46
01796 Pirna

www.decks-planks.de info@decks-planks.de T: +49 (0)35015850010