



DECKS & PLANKS

passion for wood and stone

Reinigungs- & Pflegeanweisung für lackierte Holzböden

Diese Pflegeanweisung enthält alle Anleitungen zur Reinigung und Pflege von werkseitig versiegelten- und mit Decks & Planks Lacken bauseitig versiegelten Holzböden. Decks & Planks werkseitig lackiertes Parkett wird mit einer sehr strapazierfähigen Versiegelung beschichtet, sollte aber vor allem zum Kantenschutz noch einmal bauseitig mit D&P Lacquer Care eingepflegt werden.

Die Lebensdauer der lackierten Oberfläche hängt in hohem Maße von einer ordnungsgemäßen Reinigung und Pflege ab. Auf stark frequentierten Flächen, in Sportbereichen und wo mit dem Eintrag von Feuchtigkeit gerechnet werden muss, empfiehlt sich der Auftrag einer weiteren der Objektart entsprechenden Lackschicht. Bei bauseitigen Neuversiegelungen sollte diese nach Art des Objektes ausgewählt werden. Eine Reinigung oder Pflege darf nach frühestens 3 Tagen durchgeführt werden, um ein optimales Trocknen der Versiegelung zu gewährleisten.

Reinigung und Pflege

Regelmäßige Reinigung - täglich/wöchentlich: Wohn- & Objektbereich.

1. Staubsaugen und/oder wischen Sie den Boden, um Staub und Sand von der Oberfläche zu entfernen. Ein Antistatiktuch oder ein gut ausgewrungenes Tuch eignet sich hervorragend zur Staubentfernung.
2. Entfernen Sie Schmierstreifen und andere kleinere partielle nicht wasserlösliche Verschmutzungen mit etwas D&P Intensive Wood Cleaner (Intensivreiniger) mit Wasser verdünnt, den Sie auf ein weiches Tuch geben, oder das fertig zur Anwendung gemischte Produkt D&P Intensive Wood Cleaner Spray.
3. Verschmutzte Böden reinigen Sie mit einer milden Lösung aus D&P Basic Cleaner und Wasser. Verwenden Sie ein gut ausgewrungenes Tuch und eine Poliermaschine mit einer rotierenden weichen Polierhaube.
4. Stark verschmutzte Böden reinigen Sie mit einer Lösung aus Wasser und D&P Intensive Wood Cleaner. Mischungsverhältnis etwa 0,2 Liter Intensivreiniger auf ca.10 Liter Wasser. Nach der Anwendung sollte mit klarem Wasser nachgewischt werden.

Regelmäßige Pflege

Wohn – und Objektbereich

Tragen Sie auf den gereinigten Boden eine dünne Schicht unverdünnte Parkettpflege- D&P Lacquer Care mit einem Baumwoll-Flachmop oder Wischer auf. Beachten Sie die Trocknungszeit von ca. 1 Stunde. Der Boden ist dann wieder voll belastbar.

Langzeitpflege/Reinigung

Entfernen Sie altes Fett, Schmutz und Politurrückstände vom Boden mit D&P Intensive Cleaner. Geben Sie etwa 0,2 Liter Intensivreiniger in 10 Liter Wasser mit einer Temperatur von 25 °C, oder fertig zur Anwendung D&P Intensive Wood Cleaner Spray. Verwenden Sie ein gut ausgewrungenes Tuch. Wiederholen Sie diesen Vorgang, falls nötig. Wischen Sie den Boden vor der Pflege mit sauberem Wasser und einem gut ausgewrungenen Tuch (nebelfeucht). Anschließend wieder einpflegen mit D&P Lacquer Care.

Wichtig: Böden, die mit Parkettpflege gepflegt und anschließend poliert werden, können ihre Eigenschaften in Glanzgrad und Rutschfestigkeit ändern. Arbeiten Sie beim Reinigen mit möglichst wenig Wasser. Wringen Sie die Tücher gut aus und entfernen Sie überschüssiges Wasser sofort um Beschädigungen zu verhindern. Frisch lackierte Böden während der ersten 3 Tage nicht feucht reinigen. Böden, die mit Wachs oder Polish eingepflegt wurden, müssen vor dem Neulackieren maschinell abgeschliffen und entstaubt werden. Um eine optimale Haftung neuer Oberflächen zu gewährleisten ist eine Haftungsprüfung auf Altböden empfehlenswert.

Tipps: Filzgleiter an Stuhl- und Tischbeinen verhindern Kratzer, wenn die Möbel verschoben werden. Legen Sie in Bereichen mit extremer Abnutzung Schutzmatten unter Stühle mit Rollen. Große Fußabstreifer an den Außeneingängen verhindern, dass Sand und Feuchtigkeit eingetragen werden und den Boden beschädigen. Die optimalen raumklimatischen Bedingungen betragen etwa 20 °C und eine relative Luftfeuchte zwischen 35 und 65 %. Luftbefeuchter sind bei zu trockenem Klima empfehlenswert.

Beschädigungen vermeiden

Das Abdecken frisch lackierter Holzböden mit Folie oder anderen diffusionshemmenden Materialien beschädigt die Oberfläche und schränkt das Haftvermögen des Lackes ein. Achtung: Klebestreifen oder Werbefolien besitzen meist Klebstoffe welche selbst bei niedrigen Temperaturen eine hohe Klebkraft entwickeln können. Beim Entfernen von Klebebändern oder Folien kann es zu Beschädigungen oder zum Abreißen des Lackes kommen oder es bleiben schwer zu entfernende Klebstoffreste auf der Oberfläche haften. Wellpappe oder ähnliche strukturierte Materialien sollten ebenfalls zum Schutz des Bodens vermieden werden da es zu Abdruckspuren kommen kann. Frisch erstellte Oberflächen reagieren in der ersten Zeit verstärkt auf den Einfluss von UV-Einstrahlung, ein nur teilweises Abdecken oder das Auslegen von Teppichen kann zu Farbunterschieden führen. Bitte beachten Sie beim Aufbringen neuer Oberflächen sowie beim Reinigen und Pflegen die Produktdatenblätter und die Hinweise auf den jeweiligen Gebinden.

Produkte im Überblick:

D&P Basic Cleaner	Reinigung lackierter Holzoberflächen
D&P Intensive Wood Cleaner/Spray	Intensivreinigung und Entfettung stark verschmutzter Böden
D&P Lacquer Care	Pflege und Schutz für lackierte Holzböden